



豐

3M 專業經銷商

實驗室設備

-86°C VIP 超薄壁超低溫冷凍櫃

1. 外尺寸：670(寬) x 867(深) x 1860(高) mm
2. 內尺寸：490 (寬)x 600(深) x 1140(高) mm
3. 有效容積：333 公升(11.8cu. ft)
4. 內部材質：鍍鋅鋼板外覆壓克力烤漆
5. 隔熱材料：硬質聚氨脂整體真空發泡壁板，厚度小於 3 英吋
6. 外門：單門(附加門門) 可附加鎖頭
7. 內門：兩個獨立式附加門門(ABS樹脂板與不鏽鋼骨架)
8. 樓板：3層(不鏽鋼材質)可調間距 W464xD535mm。
承重 50KG/每個
9. 溫度顯示範圍：數字顯示藍色 LED 顯示最小刻度 1°C (外門上方)
10. 溫度設定範圍：-50°C to ~ -86°C (環境溫度 30°C 時)
溫度設定值靠電池記憶(可維持 10 小時以上)
11. 電 源：220V / 60Hz 單相
12. 警報系統：過濾網清潔警報、斷電警報、門未關警報、充電
電池警報指示燈、濾網清洗指示燈、散熱器過熱
指示燈、壓縮機過熱保護功能
13. 上下限溫度警報：溫度設定值+/- 5°C 到 20°C 可自由設定(內定值 10°C)
14. 自我診斷功 能：溫度感應器斷線
15. 特 殊 功 能：電源電壓顯示、溫度零點調整、電池使用壽命顯示、
環境溫度顯示、壓縮機延時啟動時間設定(0-15 分)、
溫度校正調整功能、警報靜音功能、
操作鍵盤鎖定功能、微電腦控溫系統、可清洗式濾網。
16. 遠端警報接點 : 接點容量: DC30V, 2A(常閉與常開). 有(可啟閉開關)
17. 警 報 方 式 : 指示燈與蜂鳴器聲響
18. 可充電電池 : 自動充電電池(停電時供給警報系統)
19. 腳 輪 : 4 個(附可調整水平固定裝置兩個)
20. 冷 媒 : 高溫部：R-404A 100%(CFC-FREE)
低溫部：R-508 100% (CFC-FREE)
21. 壓 縮 機 : 全密閉式:輸出功率 450W(高階端), 750W(低階端)
22. 重 量 : 255kg
23. 通 道 孔 : 兩個, (直徑 17mm)左邊底部轉角處及背後各一個
24. 配 件 : 鑰匙一支，除霜鏟一支。

